

GALA-520XW

Altoparlante 5.25" 2-Vie Coassiale da incasso

La serie GALA X offre altoparlanti coassiali potenti e precisi con diametro del woofer da 5,25" a 8", e potenze da 20 W a 40 W RMS. Possono essere utilizzati con amplificatori professionali per linee a 70/100V e offrono un suono trasparente e brillante. Sono quindi adatti per qualsiasi applicazione di diffusione sonora a livelli di volume più elevati.

La struttura degli altoparlanti GALA X è realizzata in ABS di alta qualità. Sono inoltre dotati di tweeter a cupola da 0,5" in mylar, woofer rinforzati in polipropilene e griglia rimovibile in alluminio, che rendono questi altoparlanti adatti ad ambienti umidi.

L'installazione è molto semplice, grazie al sistema di montaggio rapido con 4 viti. Queste viti sono nascoste dietro la griglia e offrono un design elegante e minimalista. I trasformatori di linea integrati consentono l'uso con linee 70 / 100V e offrono due potenze per adattarsi meglio a differenti configurazioni di altoparlanti e potenze degli amplificatori. Sono disponibili in colore bianco, ma possono essere verniciati in qualsiasi colore.



PRODUCT DETAILS

Key features

Altoparlante Coassiale a 2-Vie

Woofers da 5,25" (135mm)

20W RMS di Potenza

Woofers in polipropilene ad alta escursione

Tweeter di precisione a cupola in Mylar

Trasformatore per linee a 70/100V incorporato

Sistema di montaggio rapido

Griglia e Cornice riverniciabili

Specifications

| | |
|---|---|
| Tipo di diffusore | 2-Way Passive, Coassiale |
| Tipo di Linea | 70V/100V |
| Trasformatore di Linea | Integrato, 2 potenze |
| Potenze a 100V | 10W/20W |
| Potenze a 70V | 5W/10W |
| Risposta in Frequenza (-10dB) | 80Hz-18.5kHz |
| Sensibilità (1W@1m) | 87dB |
| Woofers | 5.25" (135mm), PP cone |
| Tweeter | 0.5" (13mm), cupola in Mylar |
| Telaio | PP, verniciabile |
| Prote zione IP (diffusore montato) | IP54 |
| Montaggio | Sistema a montaggio rapido con 4 viti |
| Griglia | Acciaio perforato con tessuto acusticamente trasparente all'interno, verniciabile |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Foro | Ø 172 mm |
| Dimensioni Prodotto (LxPxA) | Ø 203 x 90 mm |
| Peso Prodotto | 1.0 kg |
| Dimensioni Imballo (LxPxA) | 205 x 95 x 205 mm |
| Peso Lordo con Imballo | 1,1 kg |