

LOUNGE-8ABK

Subwoofer attivo da 8" Sottile

Sempre più frequentemente è richiesta una qualità audio elevata anche in sistemi audio in passato non così performanti. Bar, ristoranti, pub, negozi oggi usano il suono - musica, video giochi, home cinema, ecc. - non solo come semplice sottofondo, ma come vero e proprio strumento di marketing, dove la qualità del suono è un ingrediente importante.

Questo subwoofer è pensato per essere collocato in spazi che normalmente non sono sufficienti per collocare un subwoofer; ma nonostante il loro look sottile, il volume dell'housing e il woofer ad elevata escursione, offrono dei bassi davvero degni di impianti di dimensioni molto superiori.

L'amplificatore interno in Classe-AB è stabile, pensato per l'utilizzo prolungato nel tempo e dotato di funzione auto-power (per limitare il consumo), di limiter, protezione termica e sovraccarico. Oltre all'ingresso stereo di linea, è presente anche un ingresso stereo di potenza (a bassa impedenza) che permette il collegamento diretto alle uscite dell'amplificatore o agli altoparlanti di un sistema già esistente, cosa questa molto pratica se le distanze o altri fattori non permettono le connessioni tradizionali al mixer o alle uscite link di un amplificatore.



PRODUCT DETAILS

Key features

Subwoofer amplificato Bass-Reflex da 8 pollici

Progettato per il montaggio a pavimento (piedini inclusi)

Amplificatori di classe AB con potenza di 100W

Ingressi stereo di linea e ingressi stereo ad alta potenza

Frequenza di crossover regolabile da 40Hz a 150Hz

Housing sottile, elegante e robusto con finitura nera

Specifications

Descrizione	Subwoofer attivo sottile da 8 pollici
Tipo di altoparlante	Subwoofer Bass-Reflex
Risposta in frequenza (-10 dB)	Da 40 Hz a 500 Hz
SPL massimo (1W@1m)	81dB
Frequenza di crossover	40Hz - 150Hz
Pendenza del filtro crossover	18dB/Ottava
Impedenza nominale	4ohm
Diametro del cono del woofer	8"
Classe dell'amplificatore	Classe-AB
Potenza nominale AES	50Watt
Potenza di picco	100Watt
Protezione	Corto, circuito, sovraccarico, termica, limitatore
Connessioni di ingresso	Ingressi di linea stereo (RCA), ingressi stereo ad alto livello (morsetti per diffusori)
Connettore di alimentazione	Presa VDE con fusibile
Livello	Controllo del livello secondario
Controllo di fase	Interruttore 0°-180°
LED	Accensione (blu)
Alimentazione automatica	selettore a 2 vie (ON, AUTO)
Interruttore di alimentazione	Interruttore On-Off
Requisiti di alimentazione	230Vac (+/- 10%) - 50Hz
Consumo massimo di energia	110Watt
Materiale Housing	MDF, Nero
Dimensioni Subwoofer (LxHxP)	400 x 200 x 380 mm
Peso del subwoofer	9 kg
Dimensioni della confezione (LxPxA)	635 x 455 x 200 mm
Peso lordo	10 kg