LIVEO-420 PBK

Coppia di Diffusori 4" Passivi 2-Vie a Parete da Esterno, Nero

La serie Liveo unisce la semplicità e la raffinatezza alla robustezza e semplicità di installazione. Sia che si tratti di sistemi di diffusione all'aperto o al chiuso, a bassa impedenza o a tensione costante, Liveo garantisce la giusta soluzione per ogni applicazione.
L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con trattamento resistente ai raggi UV; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.
Il trasformatore di linea integrato consente di adattare il diffusore sia a sistemi a tensione costante - con 4 livelli di potenza selezionabili - che a sistemi a bassa impedenza.
Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera", entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.

















PRODUCT DETAILS

Key features

- Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza di 20W RMS
- Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne / interne
- Disponibile in finitura nera o bianca
- Cabinet in PP resistente ai raggi UV
- Trasformatore per linee a 70V/100V interno
- Selettore Power Tap per sistemi a 70/100V o bassa impedenza
- Staffa a C e staffa con sistema a Sfera, entrambi regolabili in orizzontale e verticale
- Cavo di sicurezza in dotazione
- Cabinet e griglia riverniciabili

Specifications

Tipo di altoparlante	Passivo a 2 vie
Grado di protezione IP	IP65
Potenza RMS (@ 8ohm)	20W
Potenza di programma (@ 8ohm)	40W
Risposta in frequenza (-10dB)	70Hz-20kHz
Sensibilità (1w@1m)	83dB
Impedenza	8ohm
Woofer	4" (103 mm), cono in PP
Tweeter	0,5" (13 mm), cupola in Mylar
Frequenza di crossover	3,5kHz
Trasformatore di linea 70V/100V con selettore di potenza	(100V) 15W, 7,25W, 3,75W, 1,8W - (70V) 8W, 4W, 2W, 1W - 8Ω
Struttura del Diffusore	PP resistente ai raggi UV, verniciabile
Staffa	Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inox
Griglia	Alluminio perforato, verniciato a polvere, trasparente acusticamente, verniciabile
Colore	Nero
Dimensioni del prodotto - senza staffa inclusa (LxPxA)	125 x 123 x 183 mm (4.9 x 4.8 x 7.2 inch)
Peso del diffusore (unità singola, senza staffa)	0,5 kg - 1,1 libbre.
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia)	340 x 154 x 212 mm (13.4 x 6.1 x 8.3 inch)
Peso dell'imballaggio (coppia)	1,6 kg - 3,5 libbre.