# LIVEO-640 PWH

## Coppia di Diffusori 6.5" Passivi 2-Vie a Parete da Esterno, Bianco

La serie Liveo unisce la semplicità e la raffinatezza alla robustezza e semplicità di installazione. Sia che si tratti di sistemi di diffusione all'aperto o al chiuso, a bassa impedenza o a tensione costante, Liveo garantisce la giusta soluzione per ogni applicazione.
L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con trattamento resistente ai raggi UV; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.
Il trasformatore di linea integrato consente di adattare il diffusore sia a sistemi a tensione costante - con 4 livelli di potenza selezionabili - che a sistemi a bassa impedenza.
Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera", entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.













# PRODUCT DETAILS

## Key features

- Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza di 40W RMS
- Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne / interne
- Disponibile in finitura nera o bianca
- Cabinet in PP resistente ai raggi UV
- Trasformatore per linee a 70/100V interno
- Selettore Power Tap per sistemi a 70/100V o bassa impedenza
- Staffa a C e staffa con sistema a Sfera, entrambi regolabili in orizzontale e verticale
- Cavo di sicurezza in dotazione
- Cabinet e griglia riverniciabili

## Specifications

| | |
|---|---|
| **Tipo di altoparlante** | Passivo a 2 vie |
| **Grado di protezione IP** | IP65 |
| **Potenza RMS (@ 8ohm)** | 40W |
| **Potenza di programma (@ 8ohm)** | 80W |
| **Risposta in frequenza (-10dB)** | 50Hz-20kHz |
| **Sensibilità (1w@1m)** | 87dB |
| **Impedenza** | 8ohm |
| **Woofer** | 6,5" (165 mm), cono in PP |
| **Tweeter** | 1" (25mm), cupola in seta |
| **Frequenza di crossover** | 2,0kHz |
| **Trasformatore di linea 70/100V con selettore di potenza** | (100V) 32W, 16W, 8W, 4W - (70V) 16W, 8W, 4W, 2W - 8Ω |
| **Struttura del Diffusore** | PP resistente ai raggi UV, verniciabile |
| **Staffa** | Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inox |
| **Griglia** | Alluminio perforato, verniciato a polvere, trasparente acusticamente, verniciabile |
| **Colore** | Bianco |
| **Dimensioni del prodotto - senza staffa (LxPxA)** | 191 x 193 x 280 mm ( 7.5 x 7.6 x 11.0 inch) |
| **Peso del diffusore (unità singola, senza staffa)** | 2,8 kg - 6,2 libbre. |
| **Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia)** | 497 x 471 x 310 mm (19.6 x 18.5 x 12.2) |
| **Peso dell'imballaggio (coppia)** | 6,5 kg - 14,3 libbre. |