REPO-350A

Mixer Amplificatore multiuso a zona singola da 350W

REPO-350A – Potente. Versatile. Sempre sotto controllo.
Il **REPO-350A** è un **mixer amplificatore multiuso mono-zona da 350W**, progettato per offrire un suono cristallino, un'affidabilità assoluta e tutta la flessibilità che richiede la tua installazione.
Al centro trovi un **mixer a 8 canali**, che permette di integrare senza sforzo molteplici sorgenti. Dispone di **2 ingressi Mic/Line** per microfoni o sorgenti bilanciate, oltre a **4 ingressi stereo Line** per lettori musicali, dispositivi multimediali o processori esterni—rendendolo ideale sia per applicazioni vocali che musicali.
Grazie ai suoi **350 watt di potenza in Classe-D**, l'amplificatore garantisce efficienza e prestazioni pulite su **uscite a 70V, 100V e bassa impedenza (4Ω)**, adattandosi facilmente a una vasta gamma di progetti.
Per annunci e diffusione vocale, il REPO-350A include un **microfono paging dedicato con chime** e funzione **voice-over**, così i messaggi emergono sempre chiari nel mix. A questo si aggiungono l'**uscita Line**, l'**ingresso di emergenza** e l'**uscita di controllo a priorità 24V**, che assicurano la massima priorità alle comunicazioni critiche.
Attento ai consumi? La funzione **auto-standby** riduce l'energia utilizzata mantenendo il sistema sempre pronto all'uso.
Da strutture aziendali a punti vendita, scuole e ambienti hospitality, il **REPO-350A offre potenza, controllo intuitivo e connettività versatile—tutto in un'unica soluzione professionale.**







PRODUCT DETAILS

Key features

Mixer a 8 canali
2 ingressi Mic/Linea con EQ a 2 bande e Phantom a 48 V
4 ingressi di linea stereo con EQ a 2 bande
Amplificatori di potenza in classe D da 350W
Uscite da 70 V, 100 V e 4 ohm
Microfono per chiamate con campanello e pulsante Mic/Line
Voice Over su Mic 1 e ingresso microfono per chiamate
Ingresso di emergenza a 0 dB con controlli Mute All e Voice Over
Uscita di controllo prioritario a 24 V
Filtro low-cut a 80 Hz
Uscita preamplificatore stereo
Funzione di standby automatico

Specifications