

HMMA-120 PLAY

Mini amplificatore-mixer digitale 120W con USB/FM/BT

La serie HMMA PLAY è pensata per tutte quelle applicazioni PA dove lo spazio è praticamente assente.

In mezza unità rack da 19" trovano posto un amplificatore in classe-D con potenze da 35W a 120W e uscita 70-100V o bassa impedenza 4-16ohm, un lettore multimediale USB, BT, Radio FM con telecomando, e un mixer per il controllo delle singole sorgenti audio e del master.

E' inoltre possibile collegare questi amplificatori al proprio impianto di allarme e alimentarlo a 24V in caso di impianti anti-incendio. Davvero la soluzione perfetta per i piccoli locali commerciali.



PRODUCT DETAILS

Key features

Design compatto, Mezza Unità Rack da 19"

Uscita con linea a 100V-70V e a bassa impedenza 4-16 ohm

120W di Potenza nominale

Lettore USB integrato, radio FM e streaming BT con telecomando

2 ingressi MIC (MIC1 con jack da 6,3 mm; MIC2 con 2 XLR e Phantom)

1 ingresso EMC, 2 ingressi di Linea, 1 Uscita di Linea

Amplificatore in classe D ad alte prestazioni con alimentazione switching

Controllo del volume individuale per Mic 1-2, Line 1-2, MP3/FM/BT

Controlli Bass/Treble e Volume Master

Ingresso per alimentazione ausiliaria a 24Vcc

Specifications

Potenza nominale	120W @4ohm
Uscite altoparlanti	100V o 70V& 40hm-8 Ohm-16Ohm
Connettori	ingresso Mic1 con jack da 6,3 mm sbilanciato; MIC2 con XLR bilanciato e alimentazione phantom; Ingressi Line1-2 e uscita Line con RCA
Controlli a manopola	microfono 1-2, Line1-2, MP3/FM, bassi/alti e master
Sensibilità	MIC 1 e 2 5mV; AUX 1 e 2 350 mV; EMC 350mV
Risposta in frequenza MIC	180Hz-10kHz ($\pm$ 3dB)
Risposta in frequenza AUX	70Hz-16kHz ($\pm$ 3dB)
Rumore	<5 mV (terminale di uscita del carico da 4 ohm)
THD	<1% 1 KHz
Protezione	protezione da cortocircuito, clip, sovraccarico e alta temperatura
Regolazione bassi-alti	10dB ($\pm$ 2)
Connessione USB	tipo-B, femmina
Formato unità USB	formato FAT32 -32 GB max
Formati di file del lettore	MP3 e streaming audio wireless BT
Distanza di ricezione BT	10m
Standard BT	BT2.1 + EDR
Requisiti di alimentazione	AC~110-220V
Priorità	EMC > MIC1 > Altri
Dimensioni unità (L×P×A)	247x198x66 mm
Dimensioni imballo (L×P×A)	343x302x121 mm
Peso netto	3,0 kg
Peso lordo	3,7 kg