LIVEO-530 BTBK

Coppia di diffusori attivi da parete a 2 vie da 5,25” con controllo BT, Nero

La nuova linea LIVEO BT unisce, oltre alla semplicità, la raffinatezza e la semplicità di installazione caratteristiche già della precedente serie passiva, la flessibilità dei sistemi wireless attivi.
Grazie all’innovativo **sistema wireless Bluetooth di ultima generazione**, è possibile ora gestire un numero di diffusori praticamente infinito rispetto ai soli due consentiti fino ad oggi dalla normale tecnologia Bluetooth; basta che ogni unità sia **entro i 25-30m di raggio** dal trasmettitore e il gioco è fatto.
E’ possibile dunque realizzare un sistema audio di piccole-medie dimensioni anche senza alcuna connessione a bassa impedenza o tensione costante; basta che siano disponibile l’alimentazione di rete.
L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con **trattamento resistente ai raggi UV**; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all’umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.
Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima **staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera"**, entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.
*NOTA: La tecnologia Bluetooth della serie Liveo BT funziona solo in combinazione con il relativo trasmettitore specifico **Liveo-BT TX**











PRODUCT DETAILS

Key features

- Diffusori attivi a 2 vie
- Amplificatore di potenza in classe D da 20W
- Woofer Impermeabile da 5.25" e Tweeter con Cupola in Mylar da 0.5"
- Tecnologia Bluetooth integrata (solo con l'uso del trasmettitore multipunto Liveo-BT TX)
- Connessione BT multipunto con 16 ID di sistema
- Ingresso BT, AUX stereo per tutti i trasmettitori e gli altoparlanti
- Uscita AUX stereo sui trasmettitori
- Colore Nero
- Alloggiamento in PP resistente ai raggi UV
- Staffa a C regolabile in orizzontale e verticale e staffa a sfera
- Cavo di sicurezza incluso
- Griglia e custodia verniciabili

Specifications

Tipo di diffusore	attivo a 2 vie
Amplificatore integrato	15 W RMS - 20 W di potenza nominale
Risposta in frequenza (-10 dB)	100 Hz-20 kHz
Sensibilità (1W @ 1 m)	85 dB
SPL massimo (picco)	100 dB
Woofer	5,25" (135 mm), cono in PP
Impedenza del woofer	8 ohm
Tweeter	0,5" (13 mm), cupola in Mylar
Frequenza di crossover	3,5 kHz
Distanza di trasmissione/ricezione Bluetooth	30 m
Alloggiamento	PP resistente ai raggi UV, verniciabile
Controlli	Manopola di livello/inserimento dati, DIP switch a 4 vie
Indicatori LED	Led 1 (modalità), Led 2 (stato)
Connettori	Jack stereo da 1/8" (Ingresso AUX), Ingresso alimentazione
Materiale del contenitore	ABS
Staffa	Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inossidabile
Griglia	Alluminio perforato, verniciato a polvere, acusticamente trasparente, verniciabile
Colore	Nero
Dimensioni del prodotto - Senza staffa (LxPxA)	156 x 156 x 227 mm (6,1 x 6,1 x 8,9 pollici)
Peso dell'altoparlante (unità singola, senza staffa)	2,2 kg
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia)	420 x 195 x 255 mm (16,5 x 7,7 x 10 pollici)
Peso dell'imballaggio (coppia)	5,6 kg (12,35 libbre)