

# LIVEO-530 BTWH

Coppia di diffusori attivi da parete a 2 vie da 5,25" con controllo BT, Bianco

La nuova linea LIVEO BT unisce, oltre alla semplicità, la raffinatezza e la semplicità di installazione caratteristiche già della precedente serie passiva, la flessibilità dei sistemi wireless attivi.

Grazie all'innovativo **sistema wireless Bluetooth di ultima generazione**, è possibile ora gestire un numero di diffusori praticamente infinito rispetto ai soli due consentiti fino ad oggi dalla normale tecnologia Bluetooth; basta che ogni unità sia **entro i 25-30m di raggio** dal trasmettitore e il gioco è fatto.

E' possibile dunque realizzare un sistema audio di piccole-medie dimensioni anche senza alcuna connessione a bassa impedenza o tensione costante; basta che siano disponibile l'alimentazione di rete.

L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con **trattamento resistente ai raggi UV**; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.

Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima **staffa a "C"**, sia una **staffa con sistema a "sfera"**, entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.



## PRODUCT DETAILS

### Key features

Diffusori attivi a 2 vie

Amplificatore di potenza in classe D da 20W

Woofer Impermeabile da 5.25" e Tweeter con Cupola in Mylar da 0.5"

Connessione BT multipunto con 16 ID di sistema

Ingresso BT, AUX stereo per tutti i trasmettitori e gli altoparlanti

Uscita AUX stereo sui trasmettitori

Colore Bianco

Alloggiamento in PP resistente ai raggi UV

Staffa a C regolabile in orizzontale e verticale e staffa a sfera

Cavo di sicurezza incluso

Griglia e custodia verniciabili

## Specifications

<b>Tipo di diffusore</b>	attivo a 2 vie
<b>Amplificatore integrato</b>	15 W RMS - 20 W di potenza nominale
<b>Risposta in frequenza (-10 dB)</b>	100 Hz-20 kHz
<b>Sensibilità (1W @ 1 m)</b>	85 dB
<b>SPL massimo (picco)</b>	100 dB
<b>Woofe</b>	5,25" (135 mm), cono in PP
<b>Impedenza del woofer</b>	8 ohm
<b>Tweeter</b>	0,5" (13 mm), cupola in Mylar
<b>Frequenza di crossover</b>	3,5 kHz
<b>Distanza di trasmissione/ricezione Bluetooth</b>	30 m
<b>Alloggiamento</b>	PP resistente ai raggi UV, verniciabile
<b>Controlli</b>	Manopola di livello/inserimento dati, DIP switch a 4 vie
<b>Indicatori LED</b>	Led 1 (modalità), Led 2 (stato)
<b>Connettori</b>	Jack stereo da 1/8" (Ingresso AUX), Ingresso alimentazione
<b>Materiale del contenitore</b>	ABS
<b>Staffa</b>	Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inossidabile
<b>Griglia</b>	Alluminio perforato, verniciato a polvere, acusticamente trasparente, verniciabile
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Dimensioni del prodotto - Senza staffa (LxPxA)</b>	156 x 156 x 227 mm (6,1 x 6,1 x 8,9 pollici)
<b>Peso dell'altoparlante (unità singola, senza staffa)</b>	2,2 kg
<b>Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia)</b>	420 x 195 x 255 mm (16,5 x 7,7 x 10 pollici)
<b>Peso dell'imballaggio (coppia)</b>	5,6 kg (12,35 libbre)