

LIVEO-640 BTBK

Coppia di diffusori attivi da parete a 2 vie da 6,5" con controllo BT, Nero

La nuova linea LIVEO BT unisce, oltre alla semplicità, la raffinatezza e la semplicità di installazione caratteristiche già della precedente serie passiva, la flessibilità dei sistemi wireless attivi.

Grazie all'innovativo sistema wireless Bluetooth di ultima generazione, è possibile ora gestire un numero di diffusori praticamente infinito rispetto ai soli due consentiti fino ad oggi dalla normale tecnologia Bluetooth; basta che ogni unità sia entro i 25-30m di raggio dal trasmettitore e il gioco è fatto. E' possibile dunque realizzare un sistema audio di piccolemedie dimensioni anche senza alcuna connessione a bassa impedenza o tensione costante; basta che siano disponibile l'alimentazione di rete.

L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con **trattamento resistente ai raggi UV**; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.

Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima **staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera"**, entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.













PRODUCT DETAILS

Key features

fusori attivi a 2 vie	
plificatore di potenza in classe D da 30W Nominali	
ofer Impermeabile da 6.5" e Tweeter con Cupola in Seta da 1"	
nnessione BT multipunto con 16 ID di sistema	
resso BT, AUX stereo per tutti i trasmettitori e gli altoparlanti	
cita AUX stereo sui trasmettitori	
ore Nero	
oggiamento in PP resistente ai raggi UV	
ffa a C regolabile in orizzontale e verticale e staffa a sfera	
vo di sicurezza incluso	
glia e custodia verniciabili	



Specifications

Tipo di diffusore	attivo a 2 vie
Amplificatore integrato	25W RMS - 30W nominali
Risposta in frequenza (-10 dB)	70 Hz-20 kHz
Sensibilità (1 W @ 1 m)	86 dB
SPL massimo (picco)	106 dB
Woofer	6,5" (165 mm), cono in PP
Impedenza del woofer	8 ohm
Tweeter	1" (25 mm), cupola in seta
Frequenza di crossover	2,0 kHz
Distanza di trasmissione/ricezione Bluetooth	30 m
Alloggiamento	PP resistente ai raggi UV, verniciabile
Controlli	Manopola di livello/inserimento dati, DIP switch a 4 vie
Indicatori LED	Led 1 (modalità), Led 2 (stato)
Connettori	Jack stereo da 1/8" (ingresso AUX), alimentazione Ingresso
Materiale del contenitore	ABS
Staffa	Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e
	viti in acciaio inossidabile
Griglia	Alluminio perforato, verniciato a polvere, acusticamente
	trasparente, verniciabile
Colore	Nero
Dimensioni del prodotto - Senza staffa (LxPxA)	191 x 193 x 280 mm (7,5 x 7,6 x 11 pollici)
Peso dell'altoparlante (unità singola, senza staffa)	3,2 kg
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia)	492 x 233 x 303 mm (19,4 x 9,2 x 12 pollici)
Peso dell'imballaggio (coppia)	