
# GALA-630XW

## Altoparlante 6.5" 2-Vie Coassiale da incasso

La serie GALA X offre altoparlanti coassiali potenti e precisi con diametro del woofer da 5,25 "a 8", e potenze da 20 W a 40 W RMS. Possono essere utilizzati con amplificatori professionali per linee a 70/100V e offrono un suono trasparente e brillante. Sono quindi adatti per qualsiasi applicazione di diffusione sonora a livelli di volume più elevati.
La struttura degli altoparlanti GALA X è realizzata in ABS di alta qualità. Sono inoltre dotati di tweeter a cupola da 0,5” in mylar, woofer rinforzati in polipropilene e griglia rimovibile in alluminio, che rendono questi altoparlanti adatti ad ambienti umidi.
L'installazione è molto semplice, grazie al sistema di montaggio rapido con 4 viti. Queste viti sono nascoste dietro la griglia e offrono un design elegante e minimalista. I trasformatori di linea integrati consentono l'uso con linee 70 / 100V e offrono due potenze per adattarsi meglio a differenti configurazioni di altoparlanti e potenze degli amplificatori. Sono disponibili in colore bianco, ma possono essere verniciati in qualsiasi colore.









# PRODUCT DETAILS

## Key features

| |
|---|
| Altoparlante Coassiale a 2-Vie |
| Adatto ad ambienti umidi |
| Woofer da 6.5" (165mm) |
| 30W RMS di Potenza |
| Woofer in polipropilene ad alta escursione |
| Tweeter di precisione a cupola in Mylar |
| Trasformatore per linee a 70/100V incorporato |
| Sistema di montaggio rapido |
| Griglia e Cornice riverniciabili |

## Specifications

| | |
|---|---|
| **Tipo di diffusore** | 2-Way Passive, Coassiale |
| **Tipo di Linea** | 70V/100V |
| **Trasformatore di Linea** | Integrato, 2 potenze |
| **Potenze a 100V** | 15W/30W |
| **Potenze a 70V** | 7.5W/15W |
| **Risposta in Frequenza (-10dB)** | 67Hz-18.5kHz |
| **Sensibilità (1W@1m)** | 88dB |
| **Woofer** | 6.5” (165mm), PP cone |
| **Tweeter** | 0.5” (13mm), cupola in Mylar |
| **Telaio** | PP, verniciabile |
| **Prote zione IP (diffusore montato)** | IP54 |
| **Montaggio** | Sistema a montaggio rapido con 4 viti |
| **Griglia** | Acciaio perforato con tessuto acusticamente trasparente all’interno, verniciabile |
| **Colore** | Bianco |
| **Dimensione Foro** | Ø 202 mm |
| **Dimensioni Prodotto (LxPxA)** | Ø 233 x 95 mm |
| **Peso Prodotto** | 1.26 kg |
| **Dimensioni Imballo (LxPxA)** | 238 x 100 x 238 mm |
| **Peso Lordo con Imballo** | 1,4 kg |