SONIX CT4W

Pannello a parete con touch screen TFT da 4” (Grigio Chiaro) per SoniX M0808D & M1616D

Quando si tratta di installazioni multi-zona complesse, è quasi naturale che ogni zona richieda il controllo locale almeno delle funzioni principali, come volume, mute e qualsiasi pulsante di accensione/spegnimento per qualsiasi apparecchiatura collegata alla matrice principale tramite comandi GPI/O (ad esempio, pulsanti di salita/discesa tenda, attivazione proiettore o TV, attivazione sistema di videoconferenza, ecc.). SoniX CT4W consente tutto questo, fornendo all'installatore tutti gli strumenti per personalizzare le funzioni e il layout.
Dotato di un touchscreen TFT a colori da 4", il SoniX CT4W utilizza il sistema operativo Android 10. Si basa su un processore ARM Cortex A53 quad-core a 64 bit da 1,6 GHz. Il protocollo di controllo è UDP; l'impostazione dell'indirizzo è TCP/IP con una connessione RJ-45 standard.
L'alimentazione è disponibile sia tramite PoE (è necessario uno switch di rete con PoE) sia tramite +12 V CC con un piccolo alimentatore esterno (non in dotazione). L'installazione è molto semplice, grazie alle dettagliate istruzioni di montaggio.





PRODUCT DETAILS

Key features

- Touchscreen TFT da 4 pollici / 480x480 pixel
- Processore Quad-Core ARM Cortex A53 da 1,6 GHz a 64 bit
- Protocollo di controllo UDP
- TCP/IP con funzione PoE
- Porta Micro-SD per aggiornamenti dell’OS Android (l'unità è fornita con OS installato)

Specifications

Display	Touch screen capacitivo TFT da 4"
Risoluzione	480x480px
Sistema operativo	Android 10
Processore	CPU quad-core ARM Cortex A53 1,6 GHz, 64 bit
Protocollo di controllo	UDP
Metodo di impostazione indirizzo	TCP/P
Lunghezza linea segnale	100 metri
Metodo di alimentazione	PoE e +12 V CC (Alimentatore non in dotazione)
Porta di connessione	RJ-45
Consumo energetico	< 8 W
Colore	Grigio chiaro
Temperatura di funzionamento	-10°C / +50 °C
Dimensioni di intaglio (LxPxA)	87,2x40,5x87,2 mm
Dimensioni prodotto (LxPxA)	86,2x40,5x86,2 mm
Alimentazione	8V - 48 V (Standard 12V/1A); alimentatore PoE per porta di rete 48 V